


NCS Kabel Kat.6 U/UTP



NCS Kabel Kat.6 U/UTP er en halogenfri kabel som gir en sikker og problemfri dataoverføring. Kabel er godkjent etter standarden EN50173 og støtter overføring av applikasjoner opp til og med 5 Gigabit Ethernet (5GBase-T). Kabelen er hvit slik at den kan benyttes både for skjult og åpen installasjon.

Eske er merket med lengdemerking på indre ende av kabel slik at man alltid vet hvor mye kabel som er igjen. Et eget tekniske felt gir informasjon om koblingsskjema, lengder og datahastighet.

Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System.



Bruksområder:

Stige- og sprednettskabel
IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T,
2,5GBaseT, 5GBase-T & HDBase-T
Power over Ethernet PoE, PoE+, PoE++ & Cisco UPoE


15 års produktgaranti

Tekniske data

Lederdiameter	0,54mm (AWG23)
Ytterkappe	5,3mm diameter LSOH hvit farge
Bøyeradius	8 x diameter under installasjon, 4 x diameter ferdig installert
Temp.	0 til 50°C under installasjon, -20 til 60°C ferdig installert
Separasjon til AC	Segregeringsklasse B
Brannklasse	Eca
Brannenergi	316 MJ/km
NVP verdi	0,67c
Propagation delay	≤535 ns/100m
Delay Skew	≤20 ns/100m
Standarder	EN50173, EN50288-6-1, ISO/IEC 11801; IEC 61156-5 & TIA/EIA-568-C.2



Kabelforbruk



Tekniske data

Bestillingsinformasjon

10 825 36

NCS Kabel Cat. 6 U/UTP LSOH 305m boks

Leverandør:

Systeminstallatør:



Lanse AS

P.B. 406 Økern, 0513 Oslo

Telefon: +47 22 80 19 00

E-mail: lanse@lanse.no, Web: www.lanse.no